

El ciclo

BICICLETTE ELETTRICHE PRODOTTE IN ITALIA

Eco rapid Clean



El ciclo

SCHEMA TECNICA	
Modello	Triciclo da trasporto 24" con Box di alluminio a pedalata assistita
Telaio	In acciaio,
Forcelle	Anteriore rigida a doppia piastra in alluminio, posteriori rigide
Cambio	Shimano Tourney 8 velocità, trasmette il moto sulle ruote posteriori
Sella	In poliuretano espanso
Manopole	In gomma
Freno anteriore	A disco 200mm- meccanico
Freni posteriori (2)	A disco 200mm idraulici montati sull'albero ruota.
Freno di stazionamento	Bloccaggio sulla leva dei freni posteriori
Portata Utile	Carico utile massimo 150 Kg, peso totale lordo compreso guidatore + carico max 350 kg
Raggi Inox	Ruote posteriori 48 raggi da 2,5 mm, anteriore 36 raggi da 2,5 mm
Cerchi	In acciaio cromato da 24"
Copertoni	Copertoni Kenda 24" x 2,125"
Guarnitura, piega e attacco manubrio	Lega di alluminio, guarnitura 42 denti
Reggisella	A slitta da 32mm in lega di alluminio
Accumulatore	Piombo Gel 4x12=48V 20Ah 960Wh.
Autonomia	40 km . A velocità costante di 15 Km/h con 100 Kg di carico, percorso fuori città ed in pianura,
Carica batteria	59V 2,5A
Tempo di carica	8 ore con accumulatore scarico
Specchietti retrovisori	N.2 specchietti retrovisori ai due lati
Impianto luce	Luce anteriore a LED, luci a LED posteriori di direzione, posizione e stop. Alimentazione da batteria principale.
Motore	Brushless da 250W - 48V 200 giri/min, montato nel differenziale delle ruote posteriori.
Controllo di velocità	A Pedalata assistita con 5 livelli di assistenza, leva di aiuto avviamento.

Velocità massima	25 km/h
Peso totale a vuoto,	170 kg con allestimento, bidoni e batteria
Dimensioni e portata	Totali (cm) Lung. 272, largh. 112, Alt. 200 cm. portata massima 100 Kg.
Allestimento porta bidoni	L'allestimento è realizzato con struttura in profili di alluminio anodizzato e pannelli multistrato in Al-PE-AL da 3mm di spessore, fondo e piano ribaltabile in alluminio mandorlato, dimensioni esterne 130x90xh157cm, completo di n.2 bidoni con ruote da 240 litri.
Cappottina e parabrezza guidatore	Struttura in profili di alluminio e pannello superiore in multistrato Al-PE-AL da 3 mm, parabrezza avvolgibile in PVC trasparente di spessore 1mm.
Colori standard	Bianco, nero
Pendenza massima superabile	5% a pieno carico

OPZIONI E ALLESTIMENTI (PREZZI ESCLUSA IVA)

Pannelli fotovoltaici		N. 2 pannelli fotovoltaici, potenza 2x102W, tensione 24V, montati sul tetto del triciclo, completi di regolatore. extra prezzo euro 1500 esclusa IVA
Luci LED di direzione e posizione anteriori		Luci LED di direzione e posizione, anteriori gialle e bianche, prezzo euro 100 esclusa IVA